

LK FUGA® underlag SOFTLINE 3 modul



Farve: Lysegrå
 Vare nr. 503 D 5530
 EL nr.: 10 17 045 235
 EAN nr.: 57 03 302 128 681
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=503D5530>



Farve: Hvid
 Vare nr. 503 D 6530
 EL nr.: 10 17 045 248
 EAN nr.: 57 03 302 128 698
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=503D6530>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Til udvendig montage. Leveres komplet med bagplade og integreret afdækning med ramme. Beregnet til montage af LK FUGA indsats. Skruetårn anvendes ved montering af indsats uden klostykker.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20
 Montage: Udvendig montage, må ikke forsænkes.
 Montageplan: Kan vendes 180°. Kan monteres såvel vandret som lodret.
 Tilbehør: 503D6410 Skruetårn, anvendes ved montering af indlæg uden klostykker.
 Tilbehør: 100V0001 Blankettang, anvendes til udstandsning for kabel og tulle.
 Tilbehør: 503D5002/6002 Rund tulle for kabel.
 Antal ledninger i underlaget 1,5 mm² ledning 10 stk., 2,5 mm² ledning 6 stk.
 For montage af lampeudtag: Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018
 Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
 Standarder: EN 60670
 Forbehold: LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.

Målskisse

