

LK FUGA® indsats stikkontakt dobbelt stikkontakt 1 X flad 2,5A og 1 x 2 pol med jord.



Farve: Uden afdæk.
 Vare nr. 541 D 0822
 EL nr.: 10 17 058 099
 EAN nr.: 57 03 302 159 241
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=541D0822>



Farve: Hvid
 Vare nr. 541 D 6822
 EL nr.: 10 17 058 086
 EAN nr.: 57 03 302 159 234
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=541D6822>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Stikkontakt for bolig installationer eller lignende. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag.

Konstruktion

Afdækning er konstrueret med 6 mm krave. Indsatsen er forsynet med klostykker for fastgørelse i dåser. 1 x Euro-stikkontakt (klasse II) 2,5A samt 1 x 16A 2 pol med jord.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20
 Mærkestrøm: 16 A
 Mærkespænding: 250 V AC / 50 Hz
 Forsikring: Max. 16 A
 Planforsænket montage: Grøn indmurdåse, gul indstøbningsdåse, Forfradåse, SV dåse.
 Udvendig montage: BASELINE underlag, SOFTLINE underlag, SOFTLINE panelunderlag.
 Pillesikring: Ja
 Terminaler: Dobbelt skrueløse.
 Ledning: 1,5-2,5 mm² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
 Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
 Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
 Forbehold: LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.

Målskisse

