

LK FUGA® ramme SOFTLINE 63 1 modul



Farve: Lysegrå
Vare nr. 500 D 5010
EL nr.: 10 17 039 319
EAN nr.: 57 03 302 096 393
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=500D5010>



Farve: Hvid
Vare nr. 500 D 6010
EL nr.: 10 17 039 416
EAN nr.: 57 03 302 096 492
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=500D6010>



Farve: Stålm metallic
Vare nr. 500 D 7010
EL nr.: 10 17 039 513
EAN nr.: 57 03 302 096 591
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=500D7010>



Farve: Koksgrå
Vare nr. 500 D 8010
EL nr.: 10 17 044 472
EAN nr.: 57 03 302 123 068
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=500D8010>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes som ramme mellem FUGA indsats og FUGA dåser.

Tekniske data

Kapslingsklasse:

IP20

Farver:

Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Stålm metallic RAL 9060

Miljø:

PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Modul:

1 M

Forbehold

LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.

Målskisse

