

## Røgalarm med større sikkerhed



### Fordele

- Op til 38 røgalarmer kan monteres sammen
- VdS-godkendt efter den nyeste europæiske standard EN 14604. (<http://www.vds.de>)
- Moderne design
- UV-bestandigt materiale
- Hurtig og let at montere
- Alarm i op til 30 dage, når Batteriet er fladt
- Fysisk batterikontrol
- Fuldt funktionsdygtig under temperaturer fra 0 til +50 °C
- Kapslingsklasse IP31

### Røgalarm 230V med 9V backup og til kommunikation

Typenummer 5TC1296  
EAN 4001869330303

### Tilslutningsdåse til røgalarm 5TC1296

Typenummer 5TC1297  
EAN 4001869334905

Ud over 230V-udgaven kan Siemens også tilbyde en ren 9V udgave, der også er godkendt efter VdS. 9V-udgaven kan ikke som 230V-udgaven kobles sammen med andre enheder, da det er en ren stand-alone udgave.

### Røgalarm 9V stand-alone

Typenummer 5TC1295  
EAN 4001869330297

# røgalarm SD230N

Siemens tilbyder nu et nyt produkt inden for røgalarmer. Det er en kompakt røgalarm, som tilsluttes 230V AC, og som er forsynet med et backupbatteri på 9V. Røgalarmen opdager røgen i tide og giver alarm både med en lampe og et lydssignal på 85 db(A). Op til 38 røgalarmer kan bygges sammen i et netværk. Hvis der opstår røg ét sted, kan man derfor høre og se det på alle røgalarmerne.

Røgalarmen er nem at montere. I nybygninger kan den monteres på en indbygningsdåse og i eksisterende installationer på en montagedåse. Røgalarmen kan ikke sættes op rent fysisk, med mindre batteriet er sat i, hvilket giver en ekstra lille sikkerhed.

**SIEMENS**