

OPUS® 66 indsats standard stikkontakt panel udvendig tripel for 2 tændinger 2-pol med jord



Farve: Lysegrå
Vare nr. 501 N 5913
EL nr.: 10 17 027 583
EAN nr.: 57 03 302 051 538
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501N5913>



Farve: Hvid
Vare nr. 501 N 6913
EL nr.: 10 17 027 596
EAN nr.: 57 03 302 051 545
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501N6913>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes udvendig i fodliste. For tilslutning af 2 tændinger fra samme fase. De to stikkontakter kan styres individuelt med IHC, kontakt ur eller afbryder. Leveres komplet med indsats, bagplade og integreret afdækning, ramme og underlag.

Konstruktion

Er konstrueret med pillesikring. Har 2 sæt klemmer pr. tilslutning med 1,5 mm² til 2,5 mm², hvilket gør dem velegnet for sløjfning. De to stikkontakter til venstre har fælles klemmer.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20
Mærkestrøm: 13 A
Mærkespænding: 250 V AC / 50 Hz
Maks. Forsikring: 13 A
Terminaler: Dobbelt skrueterminaler.
Ledning: 1,5-2,5mm² stiv, flertrådet el. Mangetrådet ledning.
Farver: Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018
Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Målskise

