

OPUS® 66 indsats standard stikkontakt planforsænket tripel EDB 2-pol med jord



Farve: Lysegrå
Vare nr. 501 N 5223
EL nr.: 10 17 031 553
EAN nr.: 57 03 302 062 435
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501N5223>



Farve: Hvid
Vare nr. 501 N 6223
EL nr.: 10 17 031 566
EAN nr.: 57 03 302 062 442
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501N6223>



Farve: Koksgrå
Vare nr. 501 N 8223
EL nr.: 10 17 044 799
EAN nr.: 57 03 302 128 117
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501N8223>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til forhindring af tilslutning af uautoriserede brugsgenstande til særskilt edb-net. Leveres komplet med indsats og integreret afdækning og ramme. Kun for planforsænket montage i 2½ modul kanaldåser, dåser til isætning forfra, indstøbning- og indmuringsdåser.

Konstruktion

Afdækning er mærket EDB. Er konstrueret med rektangulære og skråtstillede fase- og nulbøsninger til brug for specielle edb stikpropper. Har 2 sæt klemmer pr. tilslutning med 1,5 mm² til 2,5 mm², hvilket gør dem velegnet for sløjfning.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20
Mærkestrøm: 13 A
Mærkespænding: 250 V AC / 50 Hz
Maks. Forsikring: 13 A
Terminaler: Dobbelt skrueterminaler.
Ledning: 1,5-2,5mm² stiv, flertrådet el. Mangetrådet ledning.
Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Målskisse

