

## OPUS® 74 indsats afbryder krone



Farve: Lysegrå  
 Vare nr. 522 M 5505  
 EL nr.: 10 17 050 068  
 EAN nr.: 57 03 302 145 824  
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=522M5505>



Farve: Antracitgrå  
 Vare nr. 522 M 8505  
 EL nr.: 10 17 064 821  
 EAN nr.: 57 03 302 170 376  
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=522M8505>



Pakning 10 stk

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Anvendes til installationer i vådrum- og udendørs- installationer i boliger. Installeres udvendigt på underlag, planforsænket i dåser til indmuring eller indstøbning i vægge. Der benyttes, de samme indmuring- og indstøbningsdåser som til OPUS 66. Ved indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsatse. Ved indmuring skal 3 stk. 504N0220 anvendes.

### Konstruktion

Er opbygget af indsats med pakning mod anlægsfladen, samt dæksel med tangent/låg. Afbryderindsatse kan ændres til trykkontakter ved montering af fjeder.

### Tekniske data

|                   |   |
|-------------------|---|
| Kapslingsklasse:  | IP44  |
| Mærkestrøm:       | 16 A  |
| Mærkespænding:    | 250 V AC / 50 Hz  |
| Terminaler:       | Dobbelt skrueløse.  |
| Ledning:          | 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul. |
| Materiale:        | UV bestandigt termoplast  |
| Modul:            | 1 M   |
| IK slagtest:      | IK-07   |
| REACH (uden SVHC) | Ja  |
| RoHS              | Ja  |
| Kviksølvfri       | Ja  |

### Målskisse

