

OPUS® 74 Industri underlag 1 modul



Farve: Lys mellemgrå
Vare nr. 523 M 3011
EL nr.: 10 17 050 440
EAN nr.: 57 03 302 146 203
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=523M3011>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til vådrum og udendørs installationer i særlig udsatte lokaliteter som industri, landbrug etc. Monteres udvendig på væg. Ved lodret sammenbygning af underlag, anvendes pakning for sammenbygning.

Konstruktion

Industriprogrammet er kemikalie resistent over for følgende: olier, fedtstoffer, rengøringsmidler, opløsningsmidler, kulbrinter, organiske og uorganiske baser. Dette under forudsætning af normal brugskoncentration ikke overskrides og inden for temperaturområde -30 °C til +60 °C. Leveres komplet med membranpakning for Ø8-14,5 mm kabel. Underlaget er forsynet med sløjfeklæmme for PE-leder. Underlaget har opspændingshuller i hjørner samt udslagsblanketter for drænhuller til kondensvand, som skal åbnes. Ved montage af kondensfølsomme produkter, som elektronik, skal nederste drænhul åbnes.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP44
Antal ledningsender i dåse 1,5 mm² ledning 15 stk. 2,5 mm² ledning 10 stk.
Materialer af UV bestandingt termoplast
Målebånd/komfurudtag: 1 M
IK slagtest: IK-07

Målskisse

