

DYMO®



Rhino™ 5200

Bærbar etiketmaskine, der sparer dig tid og penge

- Udskriver 6mm, 9mm, 12mm og 19mm mm brede etiketter i industrikvalitet i forskellige materialer og farver – og udskriver direkte på krympeflex
- Nem indtastning af tekst på velkendt tastatur som til computer (ABC)
- Udskriver stregkodetype kode 39 og kode 128 på 19 mm brede etiketter – ideelt til aktivstyring
- Sidste etiket-hukommelse, lagring af op til 100 forprogrammerede tekniske symboler, brøker og tegnsætningstegn



Ingen blæk eller toner



Reach godkendte



RoHS godkendte



Spar tid, penge og anstrengelser med den robuste, bærbare Rhino™ 5200

Rhino™ 5200 i enkeltpakning indeholder:

- Rhino 5200 etiketmaskine
- IND-vinyletiketskassette, sort på hvid, 19mm x 5,5m
- 2 + 1 års begrænset garanti*
- Hurtig referenceguide



Rhino™ 5200 Kit indeholder (alt i én enhed samt):

- IND vinyletiketskassette, sort på hvid, 9mm x 5,5m
- AC-adapter
- Bæretaske
- Genopladeligt litiumionbatteri



Specifikationer

Produktets mål (h x b x l)	234 x 124 x 64 mm
Vægt (uden batteri)	0.8 Kg
Kompatibel med Mac®/pc	Nej
Tape størrelser	6mm, 9mm, 12mm, 19mm
Tapetype	IND Rhino™
Opløsning	180 dpi
Printsystem	Termisk printteknik
Printhastighed	10mm/sec
Stregkoder	Ja, Code39 og Code128
Klippetype	Manuel
Batterier	6 stk. AA-batterier eller genopladelige (medfølger ikke)
AC Adapter	Nej
Oprindelsesland	Kina

Varenummer	Beskrivelse		Længde (cm)	Bredde (cm)	Højde (cm)	Vægt (kg)	Antal	EAN	Kundens pris
S0841480	RHINO 5200	Enhed	8.8	15.6	28.5	1.0	1	3501170841488	
S0841400	RHINO 5200 KIT EMEA	Enhed	12.0	37.5	33.0	2.4	1	3501170841402	



Reach
godkendte



RoHS
godkendte



Original DYMO® tape
fremstillet i Belgien

IND Vinyl

Velegnet til både indendørs og udendørs brug. Fås i den bredeste vifte af farver, som overholder de vigtigste standarder OSHA, ANSI og ISO.

- UL-godkendt som komponent ifølge UL 969
- Overholder RoHS
- Temperaturbestandig inden for: -40° til 80°

IND fleksibel nylon

Beregnet specielt til etiketmærkning af buede overflader samt ledninger og kabler.

- UL-godkendt som komponent ifølge UL 969
- Overholder RoHS / REACH
- Temperaturbestandig inden for: -10° til 80°

IND Permanent Polyester

Med professionel finish, der er velegnet til paneler, klemmerækker, frontpaneler, hylde, kasser, beholdere, reoler m.m.

- UL-godkendt som komponent ifølge UL 969
- Overholder RoHS
- Kun til plane overflader
- Temperaturbestandig inden for: -40° til 150°

IND krympeflex

Til professionel kabelmærkning. Sluttes helt tæt om ledninger og kabler i krympeforholdet 3:1.

- Opfylder MIL-M-81531, MIL-STD-202G, SAE-DTL-23053/5 (klasse 1 og 3)
- UL-godkendt som komponent ifølge UL 224
- Overholder RoHS
- Temperaturbestandig inden for: -55° til 135°

Rhino™ Etiketter til industri

	Længde	6mm	9mm	12mm	19mm
--	--------	-----	-----	------	------

IND VINYL

A	5.5m	-	18443	18444	18445
A		-	-	18432	18433
A		-	-	18435	18436
A		-	-	1805416	-
A		-	1805437	1805435	1805436
A		-	-	1805414	1805420
A		-	-	1805243	1805417
A		-	-	-	1805422

**IND PERMANENT POLYESTER**

A	5.5m	1805442	18482	18483	18484
A		-	18508DM0	622289	622290
A		1805441	18485	18486	18487

**IND FLEKSIBEL NYLON**

A	3.5m	-	-	18488	18489
A		-	-	18490	18491

**IND KRYMPEFLEX**

A	1.5m	18051	18053	18055	18057
A		18052	18054	18056	18058



Oprindelsesland: Belgien

DYMO

newell
BRANDS

© 2023 Newell Brands

Informationen i denne publikation er beregnet som generel oplysning, og de overholdte standarder og godkendelser, der henvises til, er baseret på nuværende standarder med forbehold for ændringer.

Microsoft og Windows er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller øvrige lande.

