

LK FUGA® indsats PIR 180° 230 V 250R



Farve: Lysegrå
 Vare nr. 506 D 5310
 EL nr.: 10 24 001 039
 EAN nr.: 57 03 302 135 191
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=506D5310>



Farve: Hvid
 Vare nr. 506 D 6310
 EL nr.: 10 24 001 042
 EAN nr.: 57 03 302 135 184
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=506D6310>



Farve: Koksgrå
 Vare nr. 506 D 8310
 EL nr.: 10 24 001 055
 EAN nr.: 57 03 302 135 177
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=506D8310>



Pakning 1 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

FUGA PIR 230 V 250R max. 250W ren ohmsk belastning, dvs. glødelampe, anvendes til styring af lys i bryggers, toilet, køkken, viktualierum og på trappe. PIR'en kan dække et område på (18x9)m ~162 m². Hvis en stillesiddende person skal detekteres vil området være (12x6)m ~ 72 m². PIR'en kan indstilles til at fungere på 2 forskellige måder: Timer - Manuel. For at opnå større dækning kan flere PIR (max. 5 stk) parallelkobles. PIR'en er beregnet for montering i alle typer planforsænkede dåser, underlag samt panelunderlag. En 1-polet afbryder kan udskiftes med denne PIR, da den ikke kræver nul.

Konstruktion

PIR'en har 2 forskellige funktioner: timer og manuel. På fronten kan dækningsområde, følsomhed, lysniveau, timertid og grundfunktion indstilles.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkespænding:	230 V ac. / 50 Hz
Mærkeeffekt:	40 - 250 W glødelampe. Se belastningsskema.
Egetforbrug:	< 1,0 W
Planforsænket montage:	Passer i alle LK FUGA Indstøbnings-, indmurings- og forfrådåser.
Udvendig montage:	BASELINE underlag, SOFTLINE underlag.
Timerindstilling:	Trinløst fra 2 sek. til 20 min
Monteringshøjde:	2,15 meter
Rækkevidde bevægelse:	9 x 18,0 m ved 25 °C.
Rækkevidde tilstedeværelse:	6 x 12 meter ved 25 °C
Dækningsvinkel vandret:	180° i 2 zoner a' 90°
Dækningsvinkel lodret:	4° op, 56° ned
Lysniveau indstilling:	0 - 1000 lux
Opvarmningstid:	< 30 sek
Ledning:	1,5-2,5mm ² stiv, flertrådet el. Mangetrådet ledning.
Antal parallelkoblet PIR:	Manuel eller Timer: Max. 5 stk.
Ved parallelkobling:	Se vejledning
Antal trykkontakter:	Manuel: min. 1 stk., maks. 5 stk. Timer: maks. 5 stk
Luftfugtighed:	5 - 95 % RH.
Omgivelsestemperatur:	- 5 °C til + 45 °C

Standarder:	EN 60669-2-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Direktiver:	EMC 89/336/EEC - LVD 73/23/EEC
Forbehold	LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.