

LK FUGA® indsats afbryder 16 A jalousi



Farve: Uden tangent
 Vare nr. 542 D 0004
 EL nr.: 10 17 058 251
 EAN nr.: 57 03 302 159 432
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=542D0004>



Farve: Hvid
 Vare nr. 542 D 6004
 EL nr.: 10 17 054 611
 EAN nr.: 57 03 302 154 147
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=542D6004>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

2 x1 pol trykkontakt med gensidig elektrisk spærring. Velegnet for gardin-/jalousi styring. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertært via skruetårne i bund af dåse. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skivevægge samt på underlag og panelunderlag.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Planforsænket montage:	Passer i alle LK FUGA Indstøbnings-, indmurings- og forradåser.
Udvendig montage:	BASELINE underlag, SOFTLINE underlag.
Terminaler:	Dobbelt skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Bæredygtighed	Miljødokumenteret
REACH (uden SVHC)	Ja
RoHS	Ja
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Forbehold	LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.

Målskise

