

LK FUGA® ramme BASELINE 63 2 x 1½ modul vandret



Farve: Lysegrå
Vare nr. 500 D 5515
EL nr.: 10 17 037 421
EAN nr.: 57 03 302 098 724
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=500D5515>



Farve: Hvid
Vare nr. 500 D 6515
EL nr.: 10 17 037 434
EAN nr.: 57 03 302 098 731
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=500D6515>



Farve: Koksgrå
Vare nr. 500 D 8515
EL nr.: 10 17 044 359
EAN nr.: 57 03 302 123 235
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=500D8515>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes som ramme mellem FUGA indsats og FUGA dåser.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20
Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Modul: 1½ M
Forbehold: LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.

Målskise

