

LK FUGA® indsats stikkontakt hospital 1½ modul 2-pol med jord



Farve: Uden afdæk.
 Vare nr. 501 D 0631
 EL nr.: 10 17 056 020
 EAN nr.: 57 03 302 156 509
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501D0631>



Farve: Hvid
 Vare nr. 501 D 6631
 EL nr.: 10 17 036 419
 EAN nr.: 57 03 302 094 696
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501D6631>



Produkt beskrivelse

Anvendelse

Hospitalsstikkontakter- og stikpropper:

De særlige hospitalsstikkontakter med spærring for almindelige stikpropper kun må anvendes på hospitaler og lignende områder, og kun hvor særligt hospitalsmateriel forsynet med hospitalsstikpropper skal tilsluttes. Beregnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag. Stikkontakt for bolig installationer eller lignende. Visse varianter leveres med tangent/afdækning. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag. •Det forudsættes, at hospitalsudstyret anvendes af instruerede personer.

Konstruktion

Er konstrueret med vandretstillet fasebøsning til brug for specielle hospitalsstikpropper. Afdækning er konstrueret med 6 mm krave. Indsatsen har skrueløse klemmer for 2 stk. 1,5- eller 2 stk. 2,5 mm² ledning pr. klemme (en leder pr. hul). Indsatsen er forsynet med klostykker for fastgørelse i dåser.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	13 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Forbehold	LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.

Målskise

