

## LK FUGA® indsats USB Lader dobbelt type A+C 2,4A



Farve: Uden afdæk.  
Vare nr. 506 D 0702  
EL nr.: 10 17 053 104  
EAN nr.: 57 03 302 167 031  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=506D0702>



Farve: Hvid  
Vare nr. 506 D 6702  
EL nr.: 10 17 053 094  
EAN nr.: 57 03 302 167 024  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=506D6702>



Pakning 1 stk

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

USB strømforsyning anvendes til at oplade og strømforsyne apparater, som strømforsynes via USB (type A eller C), f.eks. mobil/smartphones, tablets og andet IT/AV udstyr. USB udtaget kan ikke benyttes til datakommunikation, men kun til strømforsyning.

### Konstruktion

Maks ladestrøm er 2,4A, eller 2x 1,2A

### Tekniske data

Modul:	1 M
Nominel indgangsspænding	100-240 V AC $\pm$ 10 %
USB udgangsspænding	5V DC $\pm$ 5%
Nominel udgangsstrøm	maks. 1x 2,4A eller 2x 1,2A
Effektforbrug	< 75mW
Overspændingskategori:	OVC III
Maksimal udgangseffekt	12W
Omgivelsestemperatur:	-5 °C...+ 30 °C
Maks. Forsikring:	16 A
Kapslingsklasse:	IP20

### Forbehold

LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.