

LK FUGA® indsats PIR 180° 230 V 250R



Farve: Lysegrå
Vare nr. 506 D 5310
EL nr.: 10 24 001 039
EAN nr.: 57 03 302 135 191
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=506D5310>



Farve: Hvid
Vare nr. 506 D 6310
EL nr.: 10 24 001 042
EAN nr.: 57 03 302 135 184
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=506D6310>



Farve: Koksgrå
Vare nr. 506 D 8310
EL nr.: 10 24 001 055
EAN nr.: 57 03 302 135 177
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=506D8310>



Pakning 1 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

FUGA PIR 230 V 250R max. 250W ren ohmsk belastning, dvs. glødelampe, anvendes til styring af lys i bryggers, toilet, køkken, viktualierum og på trappe. PIR'en kan dække et område på (18x9)m ~162 m². Hvis en stillesiddende person skal detekteres vil området være (12x6)m ~ 72 m². PIR'en kan indstilles til at fungere på 2 forskellige måder: Timer - Manuel. For at opnå større dækning kan flere PIR (max. 5 stk) parallelkobles. PIR'en er beregnet for montering i alle typer planforsænkede dåser, underlag samt panelunderlag. En 1-polet afbryder kan udskiftes med denne PIR, da den ikke kræver nul.

Konstruktion

PIR'en har 2 forskellige funktioner: timer og manuel. På fronten kan dækningsområde, følsomhed, lysniveau, timertid og grundfunktion indstilles.

Tekniske data

| | |
|-----------------------------|--|
| Kapslingsklasse: | IP20 |
| Mærkespænding: | 230 V ac. / 50 Hz |
| Mærkeeffekt: | 40 - 250 W glødelampe. Se belastningsskema. |
| Egetforbrug: | < 1,0 W |
| Planforsænket montage: | Passer i alle LK FUGA Indstøbnings-, indmurings- og forfrådåser. |
| Udvendig montage: | BASELINE underlag, SOFTLINE underlag. |
| Timerindstilling: | Trinløst fra 2 sek. til 20 min |
| Monteringshøjde: | 2,15 meter |
| Rækkevidde bevægelse: | 9 x 18,0 m ved 25 °C. |
| Rækkevidde tilstedeværelse: | 6 x 12 meter ved 25 °C |
| Dækningsvinkel vandret: | 180° i 2 zoner a' 90° |
| Dækningsvinkel lodret: | 4° op, 56° ned |
| Lysniveau indstilling: | 0 - 1000 lux |
| Opvarmningstid: | < 30 sek |
| Ledning: | 1,5-2,5mm ² stiv, flertrådet el. Mangetrådet ledning. |
| Antal parallelkoblet PIR: | Manuel eller Timer: Max. 5 stk. |
| Ved parallelkobling: | Se vejledning |
| Antal trykkontakter: | Manuel: min. 1 stk., maks. 5 stk. Timer: maks. 5 stk |
| Luftfugtighed: | 5 - 95 % RH. |
| Omgivelsestemperatur: | - 5 °C til + 45 °C |

| | |
|-------------|---|
| Standarder: | EN 60669-2-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 |
| Farver: | Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016 |
| Miljø: | PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet |
| Direktiver: | EMC 89/336/EEC - LVD 73/23/EEC |
| Forbehold | LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater. |